

# *megamount 509*



## **DESMONTADORA AUTOMÁTICA COMPLETA EQUIPADA CON**

- Sistema de inflado a pedal completo de manómetro
- Doble velocidad de giro a pedal
- Brazo de ayuda Megafit 2 con helper
- Basculación neumática del brazo de montaje con comando a pedal
- Para ruedas de turismo y vehículos comerciales ligeros

## **AUTOMATIC TYRE CHANGER COMPLETE WITH**

- Pedal controlled inflating system complete with pressure gauge
- Double speed pedal command
- Megafit 2 help arm
- Back tilting pole pedal controlled
- For car and light commercial vehicle wheels



<b>Bloqueo interno llanta</b>	Clamping range	10" ÷ 24"
<b>Diametro max. rueda</b>	Max. tyre diameter	1100 mm (43")
<b>Ancho max. rueda</b>	Max tyre width	356 mm (14")
<b>Fuerza pala destalonador a 10 bar</b>	Force on bead breaker blade (10 bar)	30800 N
<b>Presión de trabajo</b>	Working pressure	10 bar (145 psi)
<b>Limitador de presión inflado</b>	Inflating pressure limiting device max.	3,5 bar (50 psi)
<b>Alimentación</b>	Power supply voltage	230/400V 3ph
<b>Potencia motor</b>	Motor power	0,55 kW
<b>Par max. mandril</b>	Max. spindle torque	1150 Nm
<b>Dimensiones max. de embalaje</b>	Overall dimensions	1120x1580x2100
<b>Peso neto</b>	Net weight	220 Kg
<b>Nivel acústico en condiciones de trabajo</b>	Noise level in working conditions	< 70 dB(A)